

WAR NR. PASSEND ZU —		LOC —	DIST —	REVISIONS					
				P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
VERWENDET FÜR				A2	REVISED PER ECO-11-005150		21MAR11	RK	HMR
ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORT- SCHRITT DIENEN, BE- HALTEN WIR UNS VOR									
wahlweise unterbrochen Dimensions: $\phi 2.6$, $\phi 1.5$, $\phi 3.9$, 4.3, 7.8 Scale: M 1:1 1 Für Isolationsϕ 1.9–2.4mm (1mm² und 1.5mm² FLR)									
964972-1		SILIKON SHORE A 50° lubriziert		gelb					
BESTELL-NR.		WERKSTOFF		OBERFLÄCHE FARBE					
DIMENSIONS: MASSENNHEITEN mm		DWN R. Schäfer 01-Apr-96		MATERIAL SILIKON		FINISH OBERFLÄCHE/FARBE —			
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN		CHK U. Münk 01-Apr-96		TE Connectivity					
0 PLC ± — 1 PLC ± 0.2 mm 2 PLC ± — 3 PLC ± — 4 PLC ± — ANGLES /WINKEL ± —		APVD —							
		PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. —		NAME Einzelleiterdichtung					
		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. —		fuer Flachkontakt u. Flachstecker 1,5mm (Mikro-Timer 2 Kontaktsystem)					
		WEIGHT GEWICHT —		SIZE A4	CAGE CODE 00779	DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-964972	RESTRICTED TO NUR FÜR —		
CUSTOMER DRAWING/KUNDENZEICHNUNG				SCALE MASSSTAB 10:1		SHEET BLATT 1 OF 1		REV A2	