

	P		REVISED PER ECO-11-005140	09APR2011	RK	HMR

59.2±0.5

56.1±0.5

50.4

B-B

LOCKING & BACKPLATE

INITIAL LOCK

FINAL LOCK

SOCKET INSULATOR

SEAL RING

C-C

BUSHING

1. 一般公差 : ±0.3

△ GENERAL TOLERANCE: ±0.3

△ 材料 ソケットインシュレータ: PPS樹脂 色調: 黒

ファイナルロック: 熱可塑性ポリエステル樹脂 色調: 白

イニシャルロック: 熱可塑性ポリエステル樹脂 色調: 黒

ロッキング&バックプレート: 熱可塑性ポリエステル樹脂 色調: 黒

ブッシング: シリコンゴム 色調 1473712-1 : 赤茶

1473712-2 : 緑

シールリング: シリコンゴム 色調: 赤茶

MATERIAL

SOCKET INSULATOR: PPS PLASTIC , COLOR: BLACK

FINAL LOCK: THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR: WHITE

INITIAL LOCK: THERMOPLASTIC POLYESTER , COLOR: BLACK

LOCKING & BACKPLATE: THERMOPLASTIC POLYESTER, COLOR: BLACK

BUSHING: SILICONE RUBBER , COLOR 1473712-1: RED BROWN

1473712-2: GREEN

△ SEAL RING: SILICONE RUBBER , COLOR: RED BROWN

△ 適用電線サイズ APPLICABLE WIRE SIZE

型番	被 服 径	適 用 例
PART NO.	INSULATION DIA.	WIRE EXAMPLE
1473712-1	φ1.6~φ2.2	AVSS 0.5 ~ 1.25 AESSX 0.5f ~ 1.25f
1473712-2	φ2.0~φ2.4	AVX0.5f, AVX0.75f AESSX1.25f, AVSSI.25

0

2

3.5

SEE DETAIL A

B

C

C

31.65 REF

1.4 REF

11.3

25.55 REF

1

5

9

13

14

18

22

26

-AMP

SCALE 1:1

SCALE 5:1

DETAIL A

TAPER

2.1 REF

SLIT HIGHT

0.6 REF

SLIT WIDTH

Ø2.35 REF

Ø1.35 REF

HOLE DIA.

1473712-2

1473712-1

PART NO.

NOTE

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN S. HIRANUMA 21AUG02

CHK K. ODA 21AUG02

APVD K. ODA 21AUG02

PRODUCT SPEC 108-5824

APPLICATION SPEC 114-78011 114-78013

WEIGHT 28.2g

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS: 単位: ㎜

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.3

0-PLC ±

1-PLC ±0.1

2-PLC ±0.03

3-PLC ±0.010

4-PLC ±

ANGLES ±1°00'

MATERIAL 材料

2

WIRE RANGE 総合電線範囲

3

INSULATION DIA 被覆外径

3

TE Connectivity

SUPER SEAL CONNECTOR

PLUG HOUSING 26POS. 2ROW ASSEMBLY

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A200779

C-1473712

SCALE 2:1

SHEET 1

OF 1

REV P