

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

© COPYRIGHT

By

ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

変更

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD

—

—

SEE SHEET 1

—

—

—

78REF

38.5

32.5

65⁰_{-0.4}

3

3.5

7

3⁰_{-0.2}

3.5REF

29

67.5

35

3-φ2.6

4-R 2

キャップハウジング

CAP HOUSING

ピンコンタクト

PIN CONTACT

整列板

ARRANGEMENT PLATE

φ1±0.05

6

7

7.25

1.5±0.05

2.5±0.05

3±0.05

2.5±0.05

6.5±0.1

24±0.1

3±0.05

21±0.1

14.5±0.05

7.25

18±0.1

3±0.05

15±0.1

φ1.3^{+0.2}₀

(スルーホール)

(THROUGH HOLE)

φ3.3±0.1

(取付け穴)

(MOUNTING HOLE)

38.5±0.1

32.5±0.1

RECOMENDED P.W.B. DIM.

プリント基板 推奨ホールパターン

(図は実装面より見た場合)

71REF

A

3

3.5

4

3.5

11

8.7REF

A

1.5ピッチPITCH

3ピッチPITCH

2.75REF

24

14.5

18

27.4REF

5

0.5REF

2.25REF

23.9

2

3.5

3⁰_{-0.2}

13.5REF

23

3.5

3⁰_{-0.2}

21.4REF

24.9⁰_{-0.4}

3.5REF

4±0.6

6.8

10.6

9.5

3⁰_{-0.2}

0.8^{+0.2}₀

3⁰_{-0.2}

6.5

2.5

3

2.5

6437288-3

3-1437290-7 (26Pos.)

4-1437290-0 (34Pos.)

PART NUMBER

MATING PLUG ASSEMBLY

TABLE-1

6473427-1

5

—

SEE DWG1473427

6437288-3

5

—

本 図

OBSOLETE

1473427-1

2

—

SEE DWG1473427

OBSOLETE

1437288-3

2

3900134-6011

本 図

Part No.

型 番

Old Part No.

旧 型 番

REMARK

備 考

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN

(A.ISHIJIMA)

100CT00

CHK

K. SHINADA

100CT00

APVD

K. SHINADA

100CT00

PRODUCT SPEC

製品規格

108-78140

APPLICATION SPEC

取付適用規格

—

WEIGHT

—

CUSTOMER DRAWING

DIMENSIONS:

単位: 特

mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

一般公差

0 PLC

±

1 PLC

±

2 PLC

±

3 PLC

±

4 PLC

±

ANGLES

±

FINISH

仕上

—

MATERIAL

材料

SEE TABLE

DRAWING NO

番号

9-1437287-8

RESTRICTED TO

—

SCALE

尺度

2:1

SHEET

3 of 3

REV

A1

注 1。一般公差 : ± 0.3

2. 材質 キャップハウジング: 熱可塑性ポリエステル樹脂
整列板: 熱可塑性ポリエステル樹脂
ピンコンタクト: 黄銅/ニッケル下地、金めっき (接点部)
はんだめっき (基板側)

3. 当箇所 に製造日管理番号 (ロット番号) を印字する。

4. 基板取付けねじ
JIS B 1122 十字穴付きタッピンねじ なべ2種 3×L (L=6.5+基板厚)
先端溝付き及び溝無し (亜鉛メッキ)
上記以外のねじを使用の場合、別途打ち合わせの事。

5. 材質 キャップハウジング: 熱可塑性ポリエステル樹脂
整列板: 熱可塑性ポリエステル樹脂
ピンコンタクト: 黄銅/ニッケル下地、金めっき (接点部)
すずめっき (基板側)

6. 嵌合相手型番: TABLE-1 参照

NOTE. 1 .GENERAL TOLERANCE: ±0.3

2. MATERIAL
CAP HOUSING : POLYESTER
ARRANGEMENT PLATE : POLYESTER
PIN CONTACT : BRASS GOLD PLATING OVER Ni PLATING (CONTACT PART)
BRASS TIN-LEAD PLATING OVER Ni PLATING (SOLDERING PART)

3. MANUFACTURED DATE CONTROL NO.(LOT NO.)
AS FOLLOWING IS INDICATED.

4. MOUNTING SCREW
JIS B 1122 CROSS RECESSED PAN HEAD TAPPING SCREW (ZINC PLATING)
TYPE 2 3xL (L=6.5xBOARD THICKNESS)

5. MATERIAL
CAP HOUSING : POLYESTER
ARRANGEMENT PLATE : POLYESTER
PIN CONTACT : BRASS GOLD PLATING OVER Ni PLATING (CONTACT PART)
BRASS TIN PLATING OVER Ni PLATING (SOLDERING PART)

6. PART NUMBER OF PLUG ASSEMBLY TO BE MATED : SEE TABLE-1

1471-9 (3/11)

9-1437287-8